

Dva boxy, mnoho možností

P- Control Basic – základní řízení a postup – modulární řídicí boxy ve dvou velikostech



Mezera uzavřena

Žádná aplikace tekutin je jako jiná. Často stačí vybavení na trhu dostupnými standardními komponenty, přes stoupající diverzifikaci a složitosti instalací, stoupá také požadavek na komponenty, které jani větší výkon než standardní. Navíc nechce nikdo za funkčnost platit, a která snad ani nebude nutná. Tyto komponenty by se tedy měli cenově pohybovat v nastaveném rámci, tedy správná kombinace funkčnosti, vybavení a nákladů. Tuto mezeru mezi standardními komponenty a na míru jednoúčelovým systémům uzavírá P-Control., nový modulový Control systém. Tento Controller může být modulárně s různými funkcemi vybavený. Obsahuje robustní a osvědčenou průmyslovou techniku, která nabízí ochranu přes špatnými překvapeními, která nemá zabudované žádné exotické systémy.

Funkce

- až pro čtyři analogové vstupy
- optický analogový výstup
- spínací výkon až do 4 kW přes mini ochranu
- integrovaný Web-server chráněný heslem, přes Ethernet
- integrovaný displej s funkcí světelného hlášení, vzadu transparentní víko
- víceřádková, ve víku integrovaná víceřádkový textový displej se čtyřmi funkčními tlačítky a funkcí světelných hlášení
- kryt ochrana IP67 z robustního plykaronátu
- datový protokol na mikro SD kartě
- instalace na zeď
- rychlé výstupy přes optické spojení
- hlavní vypínač s nouzovým funkcí vypnutí

Oblasti aplikace

- samostatná zařízení s do čtyř připojených dávkovacích čerpadel a více vyhodnocovacích senzorů
- úroveň hlídání analog a digitál jako prahový spínač, jistého vypnutí účastníka
- aplikace jako datový přihlašovač přes více kanálů na SD kartě
- aplikace u více jak jednoho zásobníku, jako přepínač při kritické aplikaci
- vyhodnocení od tlakových senzorů k systému hlídání
- vzdálená dohled a řízení přes integrovaný Web-Server
- dávkování u rozdílných koncentrací s jedním dávkovacím čerpadlem
- časový provoz u více dávkovacích čerpadel