

Stěnový napojovací blok

Všeobecně

Chlorátory skupiny C221 / C2212 jsou koncipovány pro přímou instalaci na láhev s chlórem, že se ventil upevňuje přímo na láhev. Předností je, že plynný chlór přetlakem v láhvi bez mezi přepínači s možností poškození, flexi ocelového vedení, je bezpečně pod tlakem předáván.

Pokud chlorátor C221 / C2212 má být záměrně instalován na stěnu, nebo z důvodu náhrady doposud instalovaného zařízení na stěně nahrazen být, může se se jednoduše s použitím stěnového – napojovacího bloku takto instalovat.

Napojovací blok se přišroubuje na stěnu. Na přední straně má závitové napojení, odpovídají závitů na chlorové láhvi. Na tento závit může být umístěn podtlakový regulátor. Z chlorové láhve jde přímo, nebo přes sběrné vedení od více chlorových lahví flexibilní měděné vedení k napojovacím blokům, kde je s potrubním šroubením k bloku upevněno.



Stěnový napojovací blok

Objednací čísla

napojovací závit	obj.č.
1"	29280
G 3/4	29278
G 5/8	29753

Poznámka k údržbě

Při výměně měděného potrubí musí být vždy těsnicí kroužek za nový vyměněn být.

Rozsah dodávky

Včetně šroubů a hmoždinek pro stěnovou montáž

Rozměrový náčrtek

