


JESCO příslušenství pro dávkovací čerpadla MAGDOS

sací vedení typ SL-2



flexibilní sací vedení typ SL-2

rozsah dodávky:

- flexibilní sací vedení typ SL-2 s dnovým ventilem a těžátkem z keramiky
- délka hadičky 2,5 m
- napojení na zásobník Ø25 mm vnější
- zastavěná délka - nastavitelná

MAGDOS	velikost	hadička Ø vnitřní/vnější	materiál	obj.č.
05 a 1	DN4	4/6 mm	FPM	12201274
05 a 1	DN4	4/6 mm	EPDM	12201275
2 - 15	DN6	6/9 mm a 1/4x3/8"	FPM	12201276
2 - 15	DN6	6/9 mm a 1/4x3/8"	EPDM	12201277

*) další materiálová provedení na dotaz

vstřikovače typ S




vstřikovač typ S s hadičkovým ventilem kompletní a hadičkovým svorkovým napojením

- otevírací tlak 1,1 bar
- napojení vstřikovače: šroubový závit G 1/2 vnější
- zašroubovaná délka 33 mm
- těsnění a hadička vstřikovače FPM

vstřikovač S	MAGDOS	hadička Ø vnitřní/vnější	velikost	obj.č.
PVC	05 a 1	4/6 mm	DN4	12328492
PVC	2 - 6	6/9 mm	DN4	12337811

*) další materiálová provedení na dotaz

vstřikovače typ R



vstřikovač typ R s tlačnou pružinou, kompletní s hadičkovým svorkovým napojením

- otevírací tlak 0,1 bar
- napojení vstřikovače: šroubový závit G 1/2 vnější
- zašroubovaná délka 15,5 mm, u 1.4571 17 mm
- těsnění FPM

vstřikovač R	MAGDOS	hadička Ø vnitřní/vnější	velikost	obj.č.
PVC	10 a 15	6/9 mm	DN4	12300066

*) další materiálová provedení na dotaz

sací a výtlačné hadičky



materiál	povolený provozní tlak	hadička Ø vnitřní/vnější	obj.č.
PVC, měkká	0 bar	4/6 mm	97181
PVC, měkká	0 bar	6/9 mm	97687
PVC, vyztužená	15 bar	6/12 mm	97120
PE	13 bar	4/6 mm	97128
PE	10 bar	6/9 mm	97636
PTFE	18 bar	4/6 mm	97389
PTFE	18 bar	6/9 mm	97758