

JESCO příslušenství a náhradní díly pro měřicí desky EASYPRO

sada pro údržbu


rozsah dodávky sady pro údržbu

- set ND pro filtr
- odvzdušňovací šrouby
- „O“ kroužky
- kruhová membrána
- tlačné pružinky

Poznámka: ND pro měřicí sondy a články nejsou v sadě pro údržbu zahrnuty. Tyto jsou dle konfigurace měřicí desky variabilně k dodání

sada pro údržbu	interval pro údržbu	obj.č.
	1 rok	42886

fotometr



fotometr

- interní paměť pro 16 datových sad
- automatické vypnutí
- měřič času, hodiny a datum
- zobrazení kalibrace
- osvětlený displej
- vodotěsný (analog IP68, 1 hodina do 0,1 m)

fotometr typ			MD 100	MD 200
měření	chlordioxid	mg/l	0,02 - 11	--
	volný chlór / celkový chlór	mg/l	--	0,01 - 6
	pH - hodnota		--	6,5 - 8,4
	kyselina kyanurová		--	0 – 160 mg/l / 0,1 – 4 mmol
	kyselinová kapacita		**	Ks4,3
přesnost vlnové délky		nm	±1	
fotometrická přesnost		%	3 FS (T = 20°C - 25°C)	
napájení			4 mikrobaterie AAA, kapacita. ca.- 17 hod nebo 5000 měření	4 mikrobaterie AAA, kapacita. ca.- 53 hod nebo 15000 měření
rozhraní			IR rozhraní pro přenos dat měření	
rozměry (DxŠxV)		mm	155x75x35	190x110x55
hmotnost		g	ca.455	ca. 260
teplota okolí		°C	5 - 40	
rel. vlhkost		%	30 - 90 (bez kondenzace)	
obj.č.			23800007	23800008

ND - spínací modul pro potlačení rušení



spínací modul pro potlačení rušení	obj.č.
	78614