


JESCO příslušenství pro dávkovací čerpadla MEMDOS

vstřikovač DN4, DN10, DN15 a DN25



PVC vstřikovač DN4, DN10, DN15 a DN25

Pro napojení dávkovacího vedení na dávkovací místo. Vstřikovač typ R s tlačnou pružinou, otevírací tlak 0,1 bar. Zohlednit max. tlak pro výtlačné vedení! Těsnění FPM

MEMDOS	velikost	napojovací možnosti	Zapojení vnější závit	obj.č.
4 - 60	DN4	hadičkové napojení 6/9 mm	G1/2	12300066
80 - 160	DN10	hadičkové napojení 13/20 mm	G1 1/4	12300146
210 - 400	DN15	hadičkové napojení 16/24 mm	G1	12300297
510 - 1010	DN25	lepený spoj Ø40mm	G1 1/2	12300175


*) další materiálová provedení na dotaz

sací a výtlačné hadičky



materiál	povolený provozní tlak	hadička Ø vnitřní/vnější	obj.č.
PVC, měkká	0 bar	6/9 mm	97687
PVC, vyztužená	16 bar	6/12 mm	97120
PVC, vyztužená	13 bar	13/20 mm	97802
PVC, vyztužená	7 bar	16/24 mm	97390
PE	10 bar	6/9 mm	97636
PE	10 bar	1/4" x 3/8"	97742
PE	9 bar	9/12 mm	97728
PE	9 bar	3/8" x 1/2"	97871
PTFE	18 bar	6/9 mm	97758
PTFE	18 bar	1/4" x 3/8"	97841
PTFE	14 bar	9/12 mm	97869
PTFE	14 bar	3/8" x 1/2"	97872

tlakové ventily




tlakové ventily určené k montáži na dávkovacím vedení

- membránové ventily s tlačnou pružinou
- velikost DN6
- nastavitelný tlak 0,5 - 16 bar
- membrána s povlakem EPDM a FPM

tlakové ventily	MAGDOS	napojení vstup / výstup	těsnění	obj.č.
PVC	4 - 60	hadičková svorka 6/12 mm	EPDM a FPM	12500235

*) další materiálová provedení a velikosti na dotaz

přepouštěcí ventily



přepouštěcí ventily určené k montáži na dávkovacím vedení, MEMDOS 4 - 60

- membránové ventily s tlačnou pružinou
- velikost DN6
- nastavitelný tlak 0,5 - 16 bar, 0,9 - 20 bar 1.4571
- membrána s povlakem EPDM-PTFE

přepouštěcí v.	napojení vstup	napojení výstup	těsnění	obj.č.
PVC	hadičková svorka 6/9 mm	hadičková svorka 6/9 mm	FPM	12500253

*) další materiálová provedení a velikosti na dotaz