

JESCO příslušenství pro dávkovací čerpadla MEMDOS

ruční míchadlo




Určeny k homogenizaci dávkovaného média

pro zásobník	délka	obj.č.
75 l	510 mm	13600570
100 l	670 mm	13600571
200 l	760 mm	13600572

*) další velikosti zásobníků na dotaz

míchadlo s elektro pohonem typ JR




- napájení 230/400 V 3 pH 50 Hz 0,12 kW
- průměr příruby 140 mm
- stavební velikost 63

délka hřídele	pro velikost zásobníku	materiál hřídele	materiál míchací hlavy a lopatek	obj.č.
500 mm	75 l	nerez	PVDF	13600307
700 mm	100 l	nerez	PVDF	13600309
800 mm	200 l	nerez	PVDF	13600314

*) další materiálová provedení a velikosti na dotaz

pulzní řídicí vodoměry



pulzní vodoměry

- součtové kontaktní počítadlo
- sled řídicích pulzů v různých rozpětích dle objemu průtoku
- max. provozní tlak 16 bar
- max. teplota vody 30 °C
- max. hodnoty pro kontakty 24V/0,02A pro DP a 30V/0,05A pro SW

vodoměr typ	velikost	jmenovitý průtok / maximální průtok	nápojení	obj.č.
DP 405-5	DN 20	4,0 / 5,0 m³/hod	závit G1	13700150
DP 405-12	DN 25	6,3 / 7,8 m³/hod	závit G 1 ¼	13700152
DP 405-20	DN 40	16,0 / 20,0 m³/hod	závit G2	13700146
DP 405-30	DN 50	25,0 / 30,0 m³/hod	příruba DN 50	13700149
WS 80	DN 80	63,0 / 78,7 m³/hod	příruba DN 80	13700176

*) další velikosti na dotaz

nápojovací šroubení pro pulzní řídicí vodoměry

krátké nápojovací šroubení pulzní vodoměry

pro vodoměr	krátké šroubení	velikost	1 ks obj.č.
DP 405-5	závit G ¾	DN 20	77864
DP 405-12	závit G 1	DN 25	77865
DP 405-20	závit G 1 ½"	DN 40	77899

*) nutno objednat 2 ks šroubení